



T-Aurora



Model:	T-Aurora
Størrelse:	Ø320 x 57 mm
mA/W:	Standard - 250mA/10W / 450mA/18W / 550mA/22W
Optik:	120° beam angle
Ra / Kelvin:	Ra80 - 3000K / 4000K
Montering:	Påbyg - væg / loft
IP / IK:	IP54 / IK10
Farve:	Standard – RAL9003 - Option: sort / sølv / guld
Materiale:	Aluminium
Vægt kg:	1.3kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte
Styring:	On/Off
Startstrøm / Lækstrøm:	2.02A peak - 70us / 0.67mA
Standby power:	<0.5 W
Flicker-free:	Pst LM: 0.072 / SVM: 0.011
Sikring C10:	38 pr. sikring
Lysstrøm:	105-110lm/W

Produktbeskrivelse

T-Aurora er et cirkulært armatur, hvis design er enkelt og tidløst, der kombinerer funktionalitet, ydeevne og design i ét og samme armatur. T-Auro kan styres direkte via Bluetooth 5.5 Wireless med en rækkevidde op til 80 meter, hvor programmering sker via brugervenlig app. T-Aurora er særdeles velegnet til brug i miljøer, hvor lysstyring er ønsket og relevant.

LED driver forventet levetid >100.000h.

Armaturets certificering er under CIE EN 60598

1-2 & herunder EN550 15/EMC