teamtronic



T-Blackbird

CE | AC 220-240 | PF >0.9 | MacAdam <3 | TA° -25°/+35° | IP44 | IK07 | Corrosion C2

Model:	Blackbird
Størrelse (LxBxH):	1200 x 152 x 52.5 mm
mA/W:	Standard - 40W
Optik:	Opal afskærmning - 120° beam angle
Ra / Kelvin:	Ra80 - 3000K / 4000K
Montering:	Nedhængt
IP / IK:	IP44 / IK07
Farve:	Standard – RAL9010
Materiale:	Stål / PMMA
Vægt kg:	2.8 kg
IEC62717 (L80B10):	100.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte / Gennemfortrådning
Styring:	DALI
Startstrøm / Lækstrøm:	17.56A peak - 234us / 0.5mA
Standby power:	<0.5W
Flicker-free:	Pst LM: 0.007 / SVM: 0.011
Sikring C10:	28 pr. sikring
Lysstrøm:	113-128lm/W

Produktbeskrivelse

T-Blackbird er et enkelt og robust industriarmatur. Armaturet er et alsidigt armatur, der udsender et jævnt og effektivt lys. T-Blackbird er det perfekte valg til mindre og større industrimiljøer, parkering-skældre, skure med mere. Armaturet kan benyttes til både indendørs brug og udendørs brug under halvtag.

LED driver forventet levetid 100.000h.
Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC