teamtronic



# T-Circle

CE | AC 220-240 | PF >0.9 | MacAdam 3 | TA° -25°/+35° | IP20 | IK05 | Corrosion C1 | ⏚

| | |
|---|---|
| Model: | T-Circle 53.6-60 |
| Størrelse: | Ø1800 x 53.6 x 60.4mm |
| mA/W: | Standard - 60W |
| Optik: | Opal afskærmning - 100° beam angle<br>Standard - op-/nedadlys 20/80% |
| Ra / Kelvin: | Ra80 - Option: Ra90 - 2700K / 3000K / 4000K |
| Montering: | Nedhængt - Option: Wire / Rosette |
| IP / IK: | IP20 / IK05 |
| Farve: | Standard – RAL9005 |
| Materiale: | Aluminium |
| Vægt kg: | 6.9 kg |
| IEC62717 (L80B10): | >50.000h ved ta 25 grader |
| Tilslutning: | Direkte |
| Styring: | On/Off / DALI |
| Startstrøm / Lækstrøm: | 14.4A peak - 194us / 0.25mA |
| Standby power: | <0.5W |
| Flicker-free: | Pst LM: 0.007 / SVM: 0.003 |
| Sikring C10: | 22 pr. sikring |
| Lysstrøm: | 90-110m/W |

**Produktbeskrivelse**

T-Circle er et cirkulært designarmatur, hvis form og udtryk gør armaturet til det perfekte valg af belysningsløsninger, hvor et dekorativt og moderne udtryk ønskes. T-Circle fås fra Ø600-Ø1800 mm, til både nedhængt og påbyg. T-Circle er velegnet til belysning af f.eks. foyer, opholdsrum, receptioner med mere, hvor der ønskes en balanceret, dekorativ og behagelig belysning.

*LED driver forventet levetid 100.000h.*
*Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC*