teamtronic



T-Circle

CE | AC 220-240 | PF >0.9 | MacAdam 3 | TA° -25°/+35° | IP20 | IK05 | Corrosion C1 | ⏚

Model:	T-Circle 53.6-60
Størrelse:	Ø900 x 53.6 x 60.4mm
mA/W:	Standard - 60W
Optik:	Opal afskærmning - 100° beam angle Standard - op-/nedadlys 20/80%
Ra / Kelvin:	Ra80 - Option: Ra90 - 2700K / 3000K / 4000K
Montering:	Nedhængt - Option: Wire / Rosette
IP / IK:	IP20 / IK05
Farve:	Standard – RAL9005
Materiale:	Aluminium
Vægt kg:	3.4 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte
Styring:	On/Off
Startstrøm / Lækstrøm:	7.3A peak - 188us / 0.25mA
Standby power:	<0.5W
Flicker-free:	Pst LM: 0.024 / SVM: 0.003
Sikring C10:	32 pr. sikring
Lysstrøm:	90-110m/W

Produktbeskrivelse

T-Circle er et cirkulært designarmatur, hvis form og udtryk gør armaturet til det perfekte valg af belysningsløsninger, hvor et dekorativt og moderne udtryk ønskes. T-Circle fås fra Ø600-Ø1800 mm, til både nedhængt og påbyg. T-Circle er velegnet til belysning af f.eks. foyer, opholdsrum, receptioner med mere, hvor der ønskes en balanceret, dekorativ og behagelig belysning.

LED driver forventet levetid 100.000h.
Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC