



T-Circle



Model:	T-Circle
Størrelse:	Ø1200 x 60 x 80mm
mA/W:	Standard - 60W
Optik:	Opal afskærmning - 120° beam angle
Ra / Kelvin:	Ra80 - Option: Ra90 - 3000K / 4000K - Option: 2700K / 6000K
Montering:	Påbyg
IP / IK:	IP20 / IK05
Farve:	Standard – RAL9003
Materiale:	Aluminium
Vægt kg:	11.3 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte
Styring:	On/Off / DALI / 0-10V
Startstrøm / Lækstrøm:	5.125A peak - 214us / 0.68mA
Standby power:	<0.5W
Flicker-free:	Pst LM: 0.000 / SVM: 0.001
Sikring C10:	22 pr. sikring
Lysstrøm:	100lm/W

Produktbeskrivelse

T-Circle er et cirkulært designarmatur, hvis form og udtryk gør armaturet til det perfekte valg af belysningsløsninger, hvor et dekorativt og moderne udtryk ønskes. T-Circle fås fra Ø450-Ø5060 mm, til både nedhængt og påbyg. T-Circle er velegnet til belysning af f.eks. foyer, opholdsrum, receptioner med mere, hvor der ønskes en balanceret, dekorativ og behagelig belysning.

LED driver forventet levetid >100.000h.

Armaturets certificering er under CIE EN 60598

1-2 & herunder EN550 15/EMC

T-Cricle

Referencebillede

