



## T-Circle



|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Model:                 | T-Circle                                                    |
| Størrelse:             | Ø900 x 60 x 80mm                                            |
| mA/W:                  | Standard - 40W                                              |
| Optik:                 | Opal afskærmning - 120° beam angle                          |
| Ra / Kelvin:           | Ra80 - Option: Ra90 - 3000K / 4000K - Option: 2700K / 6000K |
| Montering:             | Påbyg                                                       |
| IP / IK:               | IP20 / IK05                                                 |
| Farve:                 | Standard – RAL9005                                          |
| Materiale:             | Aluminium                                                   |
| Vægt kg:               | 8.5 kg                                                      |
| IEC62717 (L80B10):     | >50.000h ved ta 25 grader                                   |
| Tilslutning:           | Direkte                                                     |
| Styring:               | On/Off / DALI / 0-10V                                       |
| Startstrøm / Lækstrøm: | 3.75A peak - 190us / 0.67mA                                 |
| Standby power:         | <0.5W                                                       |
| Flicker-free:          | Pst LM: 0.000 / SVM: 0.004                                  |
| Sikring C10:           | 33 pr. sikring                                              |
| Lysstrøm:              | 100lm/W                                                     |

### Produktbeskrivelse

T-Circle er et cirkulært designarmatur, hvis form og udtryk gør armaturet til det perfekte valg af belysningsløsninger, hvor et dekorativt og moderne udtryk ønskes. T-Circle fås fra Ø450-Ø5060 mm, til både nedhængt og påbyg. T-Circle er velegnet til belysning af f.eks. foyer, opholdsrum, receptioner med mere, hvor der ønskes en balanceret, dekorativ og behagelig belysning.

*LED driver forventet levetid >100.000h.*

*Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC*

## T-Cricle

Referencebillede

