



T-Eris



Model:	T-Eris
Størrelse:	Ø180 x 110 mm
mA/W:	Standard - 750mA/30W / 950mA/40W
Optik:	15° / 24° / 38° / 53° beam angle
Ra / Kelvin:	Ra80/90 - 3000K / 4000K
Montering:	Indbyg
IP / IK:	IP65 / IK07
Farve:	Standard – RAL9016 / RAL9005 Reflektorfarve – hvid, sort, sølv eller guld
Materiale:	Aluminium
Vægt kg:	1.1 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte
Styring:	On/Off, DALI, 0-10V, ZigBee, Triac, RF og BLE
Startstrøm / Lækstrøm:	3.95A peak - 180us / 0.36mA
Standby power:	<0.5W
Flicker-free:	Pst LM: 0.002 / SVM: 0.003
Sikring C10:	46 pr. sikring
Lysstrøm:	80-130lm/w

Produktbeskrivelse

T-Eris er en særdeles elegant downlight og kendetegnes ved dens smalle kantring og tilbagetrukket lyskilde. T-Eris leveres som standard i RAL9016 eller RAL9005 med mulighed for at vælge imellem fire forskellige farver af reflektorer – sort, hvid, sølv og guld. De mange designmuligheder gør armaturet attraktivt, da den både kan opleves diskret og samtidig moderne.

LED driver forventet levetid >100.000h.

Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC