



## T-Eris



|                        |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Model:                 | T-Eris                                                                       |
| Størrelse:             | Ø158 x 96 mm (Cutout: Ø146 mm)                                               |
| mA/W:                  | Standard - 500mA/20W / 750mA/30W                                             |
| Optik:                 | 15° / 24° / 38° / 53° beam angle                                             |
| Ra / Kelvin:           | Ra80/90 - 3000K / 4000K                                                      |
| Montering:             | Indbyg                                                                       |
| IP / IK:               | IP65 / IK07                                                                  |
| Farve:                 | Standard – RAL9016 / RAL9005<br>Reflektorfarve – hvid, sort, sølv eller guld |
| Materiale:             | Aluminium                                                                    |
| Vægt kg:               | 0.75 kg                                                                      |
| IEC62717 (L80B10):     | >50.000h ved ta 25 grader                                                    |
| Tilslutning:           | Direkte                                                                      |
| Styring:               | On/Off, DALI, 1-10V, ZigBee, Triac, BLE                                      |
| Startstrøm / Lækstrøm: | 6.28A peak - 206usn/ 0.34mA                                                  |
| Standby power:         | <0.5W                                                                        |
| Flicker-free:          | Pst LM: 0.000 / SVM: 0.004                                                   |
| Sikring C10:           | 57 pr. sikring                                                               |
| Lysstrøm:              | 80-130lm/w                                                                   |

### Produktbeskrivelse

T-Eris er en særdeles elegant downlight og kendetegnes ved dens smalle kantring og tilbagetrukket lyskilde. T-Eris leveres som standard i RAL9016 eller RAL9005 med mulighed for at vælge imellem fire forskellige farver af reflektorer – sort, hvid, sølv og guld. De mange designmuligheder gør armaturet attraktivt, da den både kan opleves diskret og samtidig moderne.

*LED driver forventet levetid >100.000h.*

*Armaturets certificering er under CIE EN 60598*

*1-2 & herunder EN550 15/EMC*