teamtronic



T-Hee

CE | AC 220-240 | PF >0.9 | MacAdam 3 | TA° -25°/+35° | IP20 | IK04 | Corrosion C1

Model:	T-Hee Ø500
Størrelse:	Ø498 x 12 mm (Cutout: Ø480 mm)
mA/W:	Standard - 1100mA/40W
Optik:	Opal afskærmning - 110° beam angle / Microprismatisk afskærmning - 90° beam angle
Ra / Kelvin:	Ra80 - 3000K / 4000K - Option Ra90
Montering:	Indbyg
IP / IK:	IP20 - Option: IP44 / IK04 - Option IK10
Farve:	Standard – RAL9016
Materiale:	Aluminium
Vægt kg:	2.4 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte
Styring:	On/Off / 1-10Vdc / DALI - Option: sensor
Startstrøm / Lækstrøm:	7.3A peak - 188us / 0.25mA
Standby power:	<0.5W
Flicker-free:	Pst LM: 0.024 / SVM: 0.003
Sikring C10:	32 pr. sikring
Lysstrøm:	120lm/w

Produktbeskrivelse

T-Hee er et enkelt og tidløst armatur, der både fås til indbyg og påbyg. Indbygningsarmaturet har et smalt design, hvor indbygningshøjden er minimal. Armaturet fås med opal eller mircoprismatisk afskærmning. T-Hee fås desuden i fem forskellige størrelser og tilbydes også som et påbygningsarmatur.

LED driver forventet levetid 100.000h.
Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC