



## T-Hee



Model:	T-Hee
Størrelse:	Ø237 x 35 mm
mA/W:	Standard - 550mA/20W
Optik:	Opal afskærmning - 110° beam angle / Microprismatisk afskærmning - 90° beam angle + UGR<19
Ra / Kelvin:	Ra80 - 3000K / 4000K - Option Ra90
Montering:	Påbyg
IP / IK:	IP20 - Option: IP44 / IK04
Farve:	Standard – RAL9016
Materiale:	Aluminium
Vægt kg:	0.7 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte
Styring:	On/Off / 1-10Vdc / DALI - Option: sensor
Startstrøm / Lækstrøm:	3.95A peak - 180us / 0.36mA
Standby power:	<0.5W
Flicker-free:	Pst LM: 0.002 / SVM: 0.003
Sikring C10:	46 pr. sikring
Lysstrøm:	120lm/w

### Produktbeskrivelse

T-Hee er et enkelt og tidløst armatur, der både fås til indbyg og påbyg. Indbygningsarmaturet har et smalt design, hvor indbygningshøjden er minimal. Armaturet fås med opal eller mircoprismatisk afskærmning. T-Hee fås desuden i fem forskellige størrelser og tilbydes også som et påbygningsarmatur.

*LED driver forventet levetid >100.000h.*

*Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC*