



T-Hee



Model:	T-Hee
Størrelse:	Ø400 x 35 mm
mA/W:	Standard - 1000mA/35W
Optik:	Opal afskærmning - 110° beam angle / Microprismatisk afskærmning - 90° beam angle + UGR<19
Ra / Kelvin:	Ra80 - 3000K / 4000K - Option Ra90
Montering:	Påbyg
IP / IK:	IP20 - Option: IP44 / IK04
Farve:	Standard – RAL9016
Materiale:	Aluminium
Vægt kg:	1.6 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte
Styring:	On/Off / 1-10Vdc / DALI - Option: sensor
Startstrøm / Lækstrøm:	7.9A peak - 180 / 0.41mA
Standby power:	<0.5W
Flicker-free:	Pst LM: 0.032 / SVM: 0.005
Sikring C10:	33 pr. sikring
Lysstrøm:	120lm/w

Produktbeskrivelse

T-Hee er et enkelt og tidløst armatur, der både fås til indbyg og påbyg. Indbygningsarmaturet har et smalt design, hvor indbygningshøjden er minimal. Armaturet fås med opal eller microprismatisk afskærmning. T-Hee fås desuden i fem forskellige størrelser og tilbydes også som et påbygningsarmatur.

LED driver forventet levetid >100.000h.

Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC