



T-King



| | |
|------------------------|--|
| Model: | King |
| Størrelse: | Ø213 x 129 mm |
| mA/W: | Standard - 300mA/25W |
| Optik: | 60° / 90° beam angel |
| Ra / Kelvin: | Ra80 – 3000K / 4000K |
| Montering: | Påbyg |
| IP/IK: | IP54 / IK07 |
| Farve: | Standard – RAL9005 |
| Materiale: | Aluminium |
| Vægt kg: | 0.8 kg. |
| IEC62717 (L80B10): | >50.000h ved ta 25 grader |
| Tilslutning: | Direkte |
| Styring: | On/Off / DALI / PUSH / 1-10Vdc / Triac dim |
| Startstrøm / Lækstrøm: | 9.4A peak – 93.6us |
| Standby power: | <0.5 W |
| Flicker-free: | Pst LM: <1 / SVM: <0.4 |
| Sikring C10: | 24 pr. sikring |
| Lysstrøm: | 106 lm/W |

Produktbeskrivelse

T-King G2 er et moderne og balanceret påbygningsarmatur med form som en cylinder. T-King G2 fås i tre forskellige størrelser – alle kendetegnet ved en fremragende kvalitet og lyseffekt. Med sin brede åbning fås en fremragende termisk spredning af lyset. T-King G2 er et oplagt valg til belysning af hoteller, restauranter, institutioner og skoler.

LED driver forventet levetid >100.000h.

Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC