



T-King



Model:	King
Størrelse:	Ø213 x 129 mm
mA/W:	Standard - 300mA/25W
Optik:	60° / 90° beam angel
Ra / Kelvin:	Ra80 – 3000K / 4000K
Montering:	Påbyg
IP/IK:	IP54 / IK07
Farve:	Standard – RAL9005
Materiale:	Aluminium
Vægt kg:	0.8 kg.
IEC62717 (L80B10):	>50.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte
Styring:	On/Off / DALI / PUSH / 1-10Vdc / Triac dim
Startstrøm / Lækstrøm:	9.4A peak – 93.6us
Standby power:	<0.5 W
Flicker-free:	Pst LM: <1 / SVM: <0.4
Sikring C10:	24 pr. sikring
Lysstrøm:	106 lm/W

Produktbeskrivelse

T-King G2 er et moderne og balanceret påbygningsarmatur med form som en cylinder. T-King G2 fås i tre forskellige størrelser – alle kendetegnet ved en fremragende kvalitet og lyseffekt. Med sin brede åbning fås en fremragende termisk spredning af lyset. T-King G2 er et oplagt valg til belysning af hoteller, restauranter, institutioner og skoler.

LED driver forventet levetid >50.000h.

Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC