



## T-LED



Model:	T-LED
Størrelse:	595 x 30 x 595 mm
mA/W:	Standard - 800mA/30W / 950mA35W / 1050mA/40W
Optik:	Microprismatisk / Opal afskærmning Backlight
Ra / Kelvin:	Ra80/90 - 3000K / 4000K Option: Kelvin Change / RGB
Montering:	Indbyg - loftsystem m. synlige skinner
IP / IK:	IP40 - Option: 54 / 64 - IK04 - Option: 10
Farve:	Standard – RAL9016
Materiale:	Aluminium / PMMA
Vægt kg:	3.5 kg
IEC62717 (L80B10):	>60.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte - Option: Wago- / Wieland stikforbindelse
Styring:	Philips EasyAir sensor
Startstrøm / Lækstrøm:	24.9A peak - 215us / 0.4mA
Standby power:	0.37W
Flicker-free:	Pst LM: <0.006 / SVM: 0.08
Sikring C10:	16 pr. sikring
Lysstrøm:	150lm/W

### Produktbeskrivelse

T-LED er en familie af high-end interiørarmaturer. Produktfamilien er karakteriseret ved et rent, minimalistisk design og fuldt belyste overflader. T-LED er et klassisk 60x60 panel, der er udviklet til alle nedhængte loftsystemer med synligt eller skjult skinnesystem. Armaturet egner sig særdeles godt til belysning af åbne kontormiljøer, klasselokaler med mere.

*LED driver forventet levetid >100.000h.*

*Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC*

## T-LED - synlige skinner

Referencebilleder

Bispehaven, Århus

