



## T-LED Hygiejne



Model:	T-LED Hygiejne
Størrelse:	599 x 30 x 599 mm
mA/W:	Standard - 800mA/30W / 950mA/35W / 1100mA/40W
Optik:	Opal afskærmning - Backlight
Ra / Kelvin:	Ra80/90 - 3000K / 4000K Option: Kelvin Change / RGB
Montering:	Indbyg - loftsystem m. skjulte skinner
IP / IK:	IP65 / IK04 - Option: IK10
Farve:	Standard – RAL9016
Materiale:	Aluminium
Vægt kg:	3.5 kg
IEC62717 (L80B10):	>60.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte - Option: Wago- / Wieland stikforbindelse
Styring:	On/Off / Push Dim / DALI / EasyAir / 1-10V / BLE-Sensor
Startstrøm / Lækstrøm:	7.9A peak - 180us / 0.41mA
Standby power:	<0.5W
Flicker-free:	Pst LM: 0.032 / SVM: 0.005
Sikring C10:	33 pr. sikring
Lysstrøm:	90-110lm/W

### Produktbeskrivelse

T-LED Hygiejne er en del af produktfamilien T-LED som er high-end interiørarmaturer. Familien er karakteriseret ved et rent, minimalistisk design og fuldt belyste overflader. T-LED Hygiejne er udviklet specielt til krævende miljøer, hvor der stilles krav til effektiv rengøring. Armaturet er IP65 og er derfor beskyttet mod vandstråler fra enhver retning. Den opal afskærmning gør det nemt at rengøre og tåler diverse rengøringsmidler.

*LED driver forventet levetid >100.000h.*

*Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC*