



T-LED Ø545



Model:	T-LED Ø545
Størrelse:	595 x 30 x 595 mm (Ø545)
mA/W:	Standard - 950mA/35W
Optik:	Opal: 110° beam angle / Microprismatisk: 90° beam angle - Backlight
Ra / Kelvin:	Ra80 - 3000K / 4000K Option: Ra90 / Kelvin Change / Amber
Montering:	Indbyg - loftsystem m. synlige skinner
IP / IK:	IP20 - Option: 40 / IK04
Farve:	Standard – RAL9016
Materiale:	Aluminium / PMMA
Vægt kg:	3.5 kg
IEC62717 (L80B10):	100.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte - Option: Wago- / Wieland stikforbindelse
Styring:	Philips EasyAir sensor
Startstrøm / Lækstrøm:	26A peak - 140us / 0.4mA
Standby power:	<0.5W
Flicker-free:	Pst LM: <1 / SVM: 0.04
Sikring C10:	16 pr. sikring
Lysstrøm:	100-115m/W

Produktbeskrivelse

T-LED er en familie af high-end interiørarmaturer. Produktfamilien er karakteriseret ved et rent, minimalistisk design og fuldt belyste overflader. T-LED Ø545 er udviklet til alle nedhængte loftsystemer med synligt skinnesystem. Armaturet egner sig særdeles godt til belysning af åbne kontormiljøer, klasselokaler med mere.

LED driver forventet levetid 100.000h.

Armaturets certificering er under CIE EN 60598

1-2 & herunder EN550 15/EMC