

## Udbudstekst og udformning af T-Model A



### Udbudstekst af T-Model A på Mast

Omvendt kegleformet armatur til topmontering på mast. Lyspunkthøjde er 3-5 meter og kan anvendes til veje med 2-8 meters vejbredde. MA mastafstand skal være mellem 10-30 meter alt efter scenarie.

Masttop Ø60 mm eller Ø76 mm.

Armaturhuset måler 490 x 440 x 600 mm, er af materialet aluminium og vejer 9 kg. Som standard fås armaturhuset i RAL7024. Armaturet leveres med 7 meters flex-ledning 4x1mm<sup>2</sup>.

Armaturet har en tæthedsklasse på IP66 og er slagfast op til IK09. Ydermere er isolationsklassen II. Afskærmningen er i klar hærdet glas. Armaturet leveres både med asymmetrisk II eller symmetrisk V optik.


Med LED-modul RA70/80 – 3000/4000 kelvin. Lumenoutput 2.600-130.000 – 130lm/W.  
Belysningsklasse E – nedadlysende.

Operationel levetid (L90B10) 100.000 timer ved ta 25 grader – LED driver > 100.000 timer.

Armaturet fås med både, On/Off, 1-10V, DALI, Dynadim (22:00-06:00, 50%) eller Smartcity: Citylight / Sineco styring. Tilslutning af armaturet er direkte.

### Udformning af T-Model A

Armaturet har et tidløst design. Det visuelle udtryk gør, at gadearmaturet passer ind i ethvert bybillede.

Udformning	Geometri	Beskrivelse
Omvendt kegleform		Armaturhuset har form som en omvendt kegle. Lyset udsendes fra armaturets cirkulære topflade og er nedadlysende.