

Udbudstekst og udformning af T-Model D



Udbudstekst af T-Model D på mast og arm

Ovalformet armatur til top- og/eller sidemontering på mast eller arm. Lyspunkthøjde er 3-6 meter og kan anvendes til veje med 2-16 meters vejbredde. MA mastafstand skal være mellem 10-30 meter alt efter scenarie.

Masttop Ø60 mm eller Ø76 mm.

Armaturhuset måler 580 x 170 x 85mm, er af materialet støbt aluminium og vejer 4 kg. Som standard fås armaturhuset i RAL9007 (Aluminiumsgrå). Armaturet leveres med 7 meters flexledning 4x1mm².

Armaturet har en tæthedsklasse på IP66 og er slagfast op til IK09. Ydermere er isolationsklassen II. Afskærmningen er i 3 mm hærdet klar glas.


Med udskifteligt LED-modul RA70/80 – 3000/4000 kelvin. Lumenoutput op til 5.300 lumen – 140lm/W ved Ra70/4000K, 134lm/W ved Ra70/3000K, 115lm/W ved Ra80/2700K
Belysningsklasse E og L7b – nedadlysende.

Operationel levetid (L80B10) 100.000 timer ved ta 25 grader – LED driver > 100.000 timer.

Armaturet fås med både On/Off, 1-10V, DALI, Dynadim (22:00-06:00, 50%) eller Smartcity: Citylight / Sineco styring. Tilslutning af armaturet er direkte.

Udformning af T-MODEL D

Armaturet har et klassisk og enkelt nordisk design. Det visuelle udtryk gør, at gadearmaturet passer ind i ethvert bybillede.

Udformning	Geometri	Beskrivelse
Oval form		Armaturhuset har form som en båd. Lyset udsendes fra armaturets cirkulære plane bundflade og er nedadlysende.