




T-Model E



Model:	T-Model E
Størrelse:	Ø250 x 900 mm
mA/W:	Standard - 12W
Optik:	Symmetrisk - Option: Asymmetrisk
Ra/Kelvin:	Ra80 - 3000K
Montering:	Flange
IP:	65
Maling:	RAL7022 / RAL9006
Tilslutning:	Direkte - kabel
Styring:	On/ Off / DALI / 1-10V / Dynadim (22:00-06:00, 50%) eller Smartcity
IEC62717 (L90B10):	100.000h ved ta 25 grader
Materiale:	Aluminium - polycarbonat
Vægt kg:	8 kg
Sikring B16:	Standard - <48 pr. sikring
Lysstrøm:	118lm/W ved 12W Ra80 - 3000K

Produktbeskrivelse

T-Model E er en klassisk pullert med et stilrent og blødt design. Armaturets diskrete udformning gør det velegnet til beboelsesområder, parkeringspladser, parker og mindre veje, hvor det bidrager til en effektiv og tryghedsskabende belysning.

Transientbeskyttelse L/N-GND: 10kV

Transientbeskyttelse SR driver: 8 kV

LED driver forventet levetid >100.000h.

Armaturets certificering er under CIE EN 60598

1-2 & herunder EN550 15/EMC