teamtronic



T-Model I

CE | AC 220-240 | PF >0.95 | MacAdam 5 | IP65 | IK09 | Corrosion C4 | Transient 10kV

Model:	T-Model I
Størrelse:	Ø170 x 900 mm
mA/W:	Standard - 12W / 25W
Optik:	Symmetrisk - Option: Asymmetrisk
Ra/Kelvin:	Ra80 - 3000K
Montering:	Flange
IP:	65
Maling:	RAL7022 / RAL9005
Tilslutning:	Direkte - kabel
Styring:	On/Off / DALI / 1-10V
IEC62717 (L90B10):	100.000h ved ta 25 grader
Materiale:	Aluminium - polycarbonat
Vægt kg:	7 kg
Sikring B16:	Standard - <48 pr. sikring
Lysstrøm:	Op til 1375 lm - 55lm/W ved 25W

Produktbeskrivelse

T-Model I er en pullert med et moderne og arkitektonisk design. Pullerten er velegnet til belysning af fortov, stier og offentlige arealer. T-Model I er med indirekte lysfordeling, som giver en behagelig og rolig belysning.

Transientbeskyttelse L/N-GND: 10kV
Transientbeskyttelse SR driver: 8 kV

LED driver forventet levetid 100.000h.
Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC