



## T-Modular



|                        |   |
|------------------------|---|
| Model:                 | T-Modular   |
| Størrelse:             | Ø240 x 126 mm (Cutout: Ø200-230 mm)   |
| mA/W:                  | Standard - 500mA/20W, 600mA/25W, 700mA/30W / 850mA/35W, 950mA/40W, 1050mA/45W |
| Optik:                 | 15° / 24° / 38° / 60° beam angle  |
| Ra / Kelvin:           | Ra80/90 - 3000K / 4000K - Option: Kelvin Change / RGBW                        |
| Montering:             | Indbyg  |
| IP / IK:               | IP20 - Option: IP40 / IK07  |
| Farve:                 | Standard – RAL9005<br>Reflektorfarve – hvid, sort, sølv eller guld            |
| Materiale:             | Aluminium   |
| Vægt kg:               | 1.6 kg  |
| IEC62717 (L80B10):     | 100.000h ved ta 25 grader   |
| Tilslutning:           | Direkte - Option: Waga / Wieland stikforbindelse                              |
| Styring:               | On/Off / DALI / 1-10V / Triac dim / Zigbee / BLE                              |
| Startstrøm / Lækstrøm: | 7.3 peak - 188us / 0.25mA   |
| Standby power:         | <0.5W   |
| Flicker-free:          | Pst LM: 0.024 / SVM: 0.003  |
| Sikring C10:           | 32 pr. sikring  |
| Lysstrøm:              | 80-130lm/W  |

### Produktbeskrivelse

T-Modular er en attraktiv downlightserie. T-Modular kan både opleves diskret og enkel samtidig med, at den kan opleves moderne og fremtrædende i dens miljø. Dette skyldes dens mange udtryksmuligheder i valg af farve og reflektor. T-Modular er velegnet til brug i de fleste miljøer såsom gangarealer, mødelokaler, kontorer, foyer med mere.

*LED driver forventet levetid >100.000h.*

*Armaturets certificering er under CIE EN 60598*

*1-2 & herunder EN550 15/EMC*