teamtronic

# T-Rover Bright

CE | AC 220-240 | PF >0.9 | MacAdam 3 | TA° -25°/+35° | IP20 | IK05 | Corrosion C1

| | |
|---|---|
| Model: | T-Rover Bright |
| Størrelse: | Ø435 x 115 mm (80 + 25 mm) |
| mA/W: | Standard 850mA/30W / 1100mA/40W |
| Optik: | Microprismatisk / opal afskærmning<br>Option: op-/nedadlys standard 30/70% |
| Ra / Kelvin: | Ra80 - 3000K / 4000K<br>Option: Ra90 |
| Montering: | Nedhængt: wire rosette – 1500 mm – Option: pendel – 1000 mm |
| IP / IK: | IP20 / IK05 |
| Farve: | Standard – RAL9004 |
| Materiale: | Aluminium |
| Vægt kg: | 4 kg. |
| IEC62717 (L80B10): | >50.000h ved ta 25 grader |
| Tilslutning: | Direkte |
| Styring: | DALI / 1-10V / Push Dim - Option: Bluetooth / Nødlys |
| Startstrøm / Lækstrøm: | 7.6A peak - 182us / 0.42mA |
| Standby power: | <0.5W |
| Flicker-free: | Pst LM: 0.00 / SVM: 0.002 |
| Sikring C10: | 43 pr. sikring |
| Lysstrøm: | 120lm/W |

**Produktbeskrivelse**

T-Rover er et minimalistisk designarmatur med et enkelt udtryk. Armaturet fås med opal eller mikroprismatisk afskærmning og med/uden op- og nedlys. T-Rover fås desuden i flere forskellige størrelser til både påbygning og nedhængt montering med pendel eller wire.

*LED driver forventet levetid >100.000h.*
*Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC*