teamtronic

T-Rover Bright

CE | AC 220-240 | PF >0.9 | MacAdam 3 | TA° -25°/+35° | IP20 | IK05 | Corrosion C1

Model:	T-Rover Bright
Størrelse:	Ø585 x 115 mm (80 + 25 mm)
mA/W:	Standard 1100mA/40W / 1700mA/60W
Optik:	Microprismatisk / opal afskærmning Option: op-/nedadlys standard 30/70%
Ra / Kelvin:	Ra80 - 3000K / 4000K Option: Ra90
Montering:	Nedhængt: wire rosette – 1500 mm – Option: pendel – 1000 mm
IP / IK:	IP20 / IK05
Farve:	Standard – RAL9003
Materiale:	Aluminium
Vægt kg:	6 kg.
IEC62717 (L80B10):	>50.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte
Styring:	DALI / 1-10V / Push Dim - Option: Bluetooth / Nødlys
Startstrøm / Lækstrøm:	7.3A peak - 188us / 0.25mA
Standby power:	<0.5W
Flicker-free:	Pst LM: 0.024 / SVM: 0.003
Sikring C10:	32 pr. sikring
Lysstrøm:	120lm/W

Produktbeskrivelse

T-Rover er et minimalistisk designarmatur med et enkelt udtryk. Armaturet fås med opal eller mikroprismatisk afskærmning og med/uden op- og nedlys. T-Rover fås desuden i flere forskellige størrelser til både påbygning og nedhængt montering med pendel eller wire.

LED driver forventet levetid >100.000h.
Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC