



## T-Rover Float



Model:	T-Rover Float
Størrelse:	Ø435 x 86 mm (56 + 30 mm)
mA/W:	Standard – 850mA/30W / 1100mA/40W
Optik:	Microprismatisk / opal afskærmning Option: op-/nedadlys standard 30/70%
Ra / Kelvin:	Ra80 - 3000K / 4000K
Montering:	Nedhængt: wire rosette – 1500 mm – Option: pendel – 1000 mm
IP / IK:	IP20 / IK05
Farve:	Standard – RAL9004
Materiale:	Aluminium
Vægt kg:	4 kg.
IEC62717 (L80B10):	>50.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte
Styring:	DALI / 1-10V / Push Dim - Option: Bluetooth / Nødllys
Startstrøm / Lækstrøm:	7.6A peak - 182us / 0.42mA
Standby power:	<0.5W
Flicker-free:	Pst LM: 0.00 / SVM: 0.002
Sikring C10:	43 pr. sikring
Lysstrøm:	120lm/W

### Produktbeskrivelse

T-Rover er et minimalistisk designarmatur med et enkelt udtryk. Armaturet fås med opal eller mikroprismatisk afskærmning og med/uden op- og nedlys. T-Rover fås desuden i flere forskellige størrelser til både påbygning og nedhængt montering med pendel eller wire.

*LED driver forventet levetid >100.000h.*

*Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC*