



T-Tornado



Model:	T-Tornado
Størrelse (LxBxH):	1560 x 84 x 63mm
mA/W:	Standard - 50W
Optik:	Opal afskærmning - 120° beam angle
Ra / Kelvin:	Ra80 – 3000K / 4000K / Option: Ra90
Montering:	Påbyg
IP / IK:	IP65 / IK10
Farve:	Standard – RAL9016
Materiale:	Aluminium
Vægt kg:	2.2 kg
IEC62717 (L80B10):	100.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte / Gennemfortrådning
Styring:	DALI
Startstrøm / Lækstrøm:	17.37 A peak - 296us / 0.42mA
Standby power:	<0.5W
Flicker-free:	Pst LM: 0.008 / SVM: 0.008
Sikring C10:	21 pr. sikring
Lysstrøm:	130-140lm/W

Produktbeskrivelse

T-Tornado er et robust, kraftfuldt og flot armatur, der både kan monteres som påbygget på loft eller som nedhængt i wire. T-Tornado fås i forskellige længder og egner sig særlig godt til steder, hvor funktionalitet og lys er i fokus.

LED driver forventet levetid 100.000h.

Armaturets certificering er under CIE EN 60598

1-2 & herunder EN550 15/EMC