teamtronic



T-Trunk

CE | AC 220-240V | PF 0.9 | MacAdam <3 | TA° -25°/+35° | IP40 | IK02

Model:	T-Trunk
Størrelse:	2012 x 65 x 70mm
mA/W:	46W / 53W / 67W / 75W
Optik:	PMMA / PC - Beam Angle option: 30° / 60° / 90° / 120°
Ra / Kelvin:	Ra80 - 3000K / 3500K / 4000K
Montering:	Påbyg
IP / IK:	IP40 /IK02
Farve:	Standard - RAL9016 / RAL9003
Materiale:	Aluminium
Vægt kg:	2.1 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte
Styring:	On/Off / DALI
Startstrøm / Lækstrøm:	17.8A peak - 288us / <0.5mA
Standby power:	<0.5W
Flicker-free:	Pst LM: 0.006 / SVM: 0.003
Sikring C10:	22 pr. sikring
Lysstrøm:	170-180 lm/W

Produktbeskrivelse

T-Trunk er et innovativt linjearmatur med et fleksibelt design. Det er designet til enkel montering, nem justering af lys samt hurtig på- og afmontering. Med sin næsten usynlige sammenkoblingsfunktion skaber armaturet en ensartet lyslinje uden synlige overgange.

LED driver forventet levetid 100.000h.
Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC