



T-Model A



Model:	T-Model A
Størrelse:	Ø490 x 440 x 600 mm
mA/W:	Standard - 20W / 40W / 60W / 70W / 80W / 90W / 100W
Optik:	Symmetrisk – Option: Asymmetrisk
Ra/Kelvin:	Ra70/80 - 3000K / 4000K
Montering:	Topmontering på mast - Ø60 / 76 mm
IP:	66
Farve:	RAL7024
Tilslutning:	Direkte - kabel
Styring:	DALI / 1-10V / Dynadim (22:00-06:00, 50%) eller Smartcity
IEC62717 (L90B10):	100.000h ved ta 25 grader
Materiale:	Aluminium - hærdet glas
Vægt kg:	9 kg
Sikring B16:	Standard - <48 pr. sikring
Lysstrøm:	120-140lm/W

Produktbeskrivelse

T-Model A har form som en omvendt kegle med et rundet armaturhus til topmontering på mast. Den skulpturelle udformning af armaturet gør, at T-Model A skaber en god atmosfære lige fra midtbyen til forstæderne.

Transientbeskyttelse L/N-GND: 10kV

Transientbeskyttelse SR driver: 8 kV

LED driver forventet levetid >100.000h.

Armaturets certificering er under CIE EN 60598

1-2 & herunder EN550 15/EMC