teamtronic



T-Model S

CE | AC 220-240 | PF >0.95 | MacAdam 3/5 | IP65 | IK08 | Corrosion C4 | Transient 10kV

Model:	T-Model S
Størrelse:	Ø700 x 540 mm
mA/W:	Standard - 30W / 40W / 50W
Optik:	Symmetrisk – Option: Asymmetrisk
Ra/Kelvin:	Ra70/80 - 3000K / 4000K
Montering:	Topmontering på mast - Ø60 / 76 mm
IP:	65
Farve:	RAL7024
Tilslutning:	Direkte - kabel
Styring:	DALI / 1-10V / Dynadim (22:00-06:00, 50%) eller Smartcity
IEC62717 (L90B10):	100.000h ved ta 25 grader
Materiale:	Aluminium - PC afskærmning
Vægt kg:	5 kg
Sikring B16:	Standard - <48 pr. sikring
Lysstrøm:	Op til 114lm/W ved 30W Ra70 - 4000K

Produktbeskrivelse

T-Model S er et klassisk cylinderformet armatur til topmontering, som sikrer belysning og stemning på stier, parkeringspladser og boligområder. Armaturets diskrete udseende gør den tidløst og fremtidssikker, og det skaber en god atmosfære lige fra midtbyen til forstæderne.

Transientbeskyttelse L/N-GND: 10kV
Transientbeskyttelse SR driver: 8 kV

LED driver forventet levetid 100.000h.
Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC