teamtronic



STUMP

Design: Peter Bysted

CE | AC 220-240 | PF >0.9 | MacAdam 5 | IP65 | IK10 | Corrosion C4 | Transient 10kV

Model:	STUMP
Størrelse:	Ø356.6 x H548 mm
mA/W:	Standard - 500mA/15W
Optik:	Direkte, nedadrettet og blændfrit
Ra/Kelvin:	Ra80 - 3000K / 4000K
Montering:	På sokkel fastgjort på underlag
IP:	65
Maling:	RAL9007
Tilslutning:	Direkte
Styring:	On/Off / DALI
IEC62717 (L80B10):	100.000h ved 25 grader
Materiale:	Støbejern / Polycarbonat afskærmning
Vægt kg:	30.5 kg.
Sikring B16:	Standard - <48 pr. sikring
Lysstrøm:	50lm/W - 752lm

Produktbeskrivelse

STUMP egner sig til brug i parkanlæg og bymiljøer som orienteringsbelysning. Pullerten kan også anvendes enkeltstående som supplement til eksisterende belysninger på bytorve, legepladser mm.

Den asymmetriske og organiske form giver STUMP et spændende og varieret udtryk – både ved dagslys, og når lyset tændes – og støbejernets rustne overflade giver en smuk glød.

STUMP skaber via sit udtryk og det blændfri lys en venlig stemning, der giver en oplevelse af hygge og tryghed. Når pullerten er tændt, belyses de skrå sider diskret, hvilket yderligere fremhæver lygtens bløde, buede former og understreger dens særlige karakter.

LED driver forventet levetid 100.000h.
Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC

teamtronic

STUMP

Pullert

Produktbilleder





