



## STUMP

Design: Peter Bysted



|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Model:             | STUMP                                |
| Størrelse:         | Ø356.6 x H548 mm                     |
| mA/W:              | Standard - 500mA/15W                 |
| Optik:             | Direkte, nedadrettet og blændfrit    |
| Ra/Kelvin:         | Ra80 - 3000K / 4000K                 |
| Montering:         | På sokkel fastgjort på underlag      |
| IP:                | 65                                   |
| Maling:            | RAL9007                              |
| Tilslutning:       | Direkte                              |
| Styring:           | On/Off / DALI                        |
| IEC62717 (L80B10): | 100.000h ved 25 grader               |
| Materiale:         | Støbejern / Polycarbonat afskærmning |
| Vægt kg:           | 30.5 kg.                             |
| Sikring B16:       | Standard - <48 pr. sikring           |
| Lysstrøm:          | 50lm/W - 752lm                       |

### Produktbeskrivelse

STUMP egner sig til brug i parkanlæg og bymiljøer som orienteringsbelysning. Pullerten kan også anvendes enkeltstående som supplement til eksisterende belysninger på bytorve, legepladser mm.

Den asymmetriske og organiske form giver STUMP et spændende og varieret udtryk – både ved dagslys, og når lyset tændes – og støbejernets rustne overflade giver en smuk glød.

STUMP skaber via sit udtryk og det blændfri lys en venlig stemning, der giver en oplevelse af hygge og tryghed. Når pullerten er tændt, belyses de skrå sider diskret, hvilket yderligere fremhæver lygtens bløde, buede former og understreger dens særlige karakter.

*LED driver forventet levetid >100.000h.*

*Armaturets certificering er under CIE EN 60598*

*1-2 & herunder EN550 15/EMC*

**teamtronic**

## STUMP

Pullert

Produktbilleder

