



T-Arche Dynamic



Model:	T-Arche Dynamic
Størrelse:	Ø80 x 150 mm
mA/W:	Standard - 430mA/16W Option: 450mA/18W / 550mA/23 / 600mA/25W
Optik:	Reflektor antiglare 15° / 24° / 36° / 60°
Ra / Kelvin:	Ra92 - Option: Ra80 / Ra90 - 3500K - Option: 2700-5500K
Montering:	3F global skinne
IP / IK:	IP20 / IK07
Farve:	Standard – RAL9006
Materiale:	Aluminium
Vægt kg:	0.7 kg
IEC62717 (L80B10):	100.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte
Styring:	On/Off - Option: EasyAir (ekstern)
Startstrøm / Lækstrøm:	7.15A peak - 266us / <0.7mA
Standby power:	<0.5W
Flicker-free:	Pst LM: 0.01 / SVM: 0.004
Sikring C10:	52 pr. sikring
Lysstrøm:	100-130lm/W

Produktbeskrivelse

T-Arche Dynamic er en del af spotlightserien T-Arche som har et minimalistisk og enkelt udtryk og tilbydes som standard i RAL9011, RAL9016 og RAL9006. T-Arche Dynamic er med sit høje lysudbytte et fleksibelt valg til belysning af kontorer, showrooms og butiksmiljøer. Desuden er det muligt at tilvælge reflektorer, Honeycomb samt Barndoor for at regulere belysningen yderligere.

LED driver forventet levetid 100.000h.

Armaturets certificering er under CIE EN 60598

1-2 & herunder EN550 15/EMC