



T-Glow



Model:	T-Glow
Størrelse:	Ø250 x 48 mm
mA/W:	Standard - 150mA/12W
Optik:	PVC afskærmning - 120° beam angle
Ra / Kelvin:	Ra80 - 3000K / 4000K
Montering:	Påbyg
IP / IK:	IP54 / IK10
Farve:	Standard – RAL9016
Materiale:	Polycarbonat
Vægt kg:	0.5 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte
Styring:	Triac dimming 0-100 % sensor - Option: On/Off
Startstrøm / Lækstrøm:	24A peak – 42.8us
Standby power:	<0.5W
Flicker-free:	Pst LM:<1 / SVM:<0.4
Sikring C10:	56 pr. sikring
Lysstrøm:	90 lm/W

Produktbeskrivelse

T-Glow er et klassisk plafondarmatur, der er særligt kendetegnet ved sit smalle design og bløde linjer. Med T-Glow fås et armatur med en effektiv og samtidig behagelig lysoplevelse samt en stor lumen-pakke. Armaturet fås i fem forskellige størrelser og leveres som standard i RAL 9016 (hvid)

LED driver forventet levetid >100.000h.

Armaturets certificering er under CIE EN 60598

1-2 & herunder EN550 15/EMC

T-Glow

Referencebillede

Bispehaven, Århus

