



## T-Glow



|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Model:                 | T-Glow                                        |
| Størrelse:             | Ø350 x 48 mm                                  |
| mA/W:                  | Standard - 325mA/25W                          |
| Optik:                 | PVC afskærmning - 120° beam angle             |
| Ra / Kelvin:           | Ra80 - 3000K / 4000K                          |
| Montering:             | Påbyg                                         |
| IP / IK:               | IP54 / IK10                                   |
| Farve:                 | Standard – RAL9016                            |
| Materiale:             | Polycarbonat                                  |
| Vægt kg:               | 0.5 kg                                        |
| IEC62717 (L80B10):     | >50.000h ved ta 25 grader                     |
| Tilslutning:           | Direkte                                       |
| Styring:               | Triac dimming 0-100 % sensor - Option: On/Off |
| Startstrøm / Lækstrøm: | 24A peak – 42.8us                             |
| Standby power:         | <0.5W                                         |
| Flicker-free:          | Pst LM:<1 / SVM:<0.4                          |
| Sikring C10:           | 56 pr. sikring                                |
| Lysstrøm:              | 95 lm/W                                       |

### Produktbeskrivelse

T-Glow er et klassisk plafondarmatur, der er særligt kendetegnet ved sit smalle design og bløde linjer. Med T-Glow fås et armatur med en effektiv og samtidig behagelig lysoplevelse samt en stor lumen-pakke. Armaturet fås i fem forskellige størrelser og leveres som standard i RAL 9016 (hvid)

*LED driver forventet levetid >100.000h.*

*Armaturets certificering er under CIE EN 60598*

*1-2 & herunder EN550 15/EMC*

## T-Glow

Referencebillede

Bispehaven, Århus

