



T-Hee



| | |
|------------------------|--|
| Model: | T-Hee Ø400 |
| Størrelse: | Ø400 x 35 mm |
| mA/W: | Standard - 1050mA/40W |
| Optik: | Microprismatisk afskærmning - 90° beam angle Option: Opal afskærmning - 110° beam angle |
| Ra / Kelvin: | Ra80 - 3000K / 4000K - Option Ra90 |
| Montering: | Påbyg |
| IP / IK: | IP20 - Option: IP44 / IK04 - Option IK10 |
| Farve: | Standard – RAL9016 |
| Materiale: | Aluminium |
| Vægt kg: | 1.6 kg |
| IEC62717 (L80B10): | >50.000h ved ta 25 grader |
| Tilslutning: | Direkte |
| Styring: | DALI |
| Startstrøm / Lækstrøm: | 7.3A peak - 188us / 0.25mA |
| Standby power: | <0.5W |
| Flicker-free: | Pst LM: 0.024 / SVM: 0.003 |
| Sikring C10: | 32 pr. sikring |
| Lysstrøm: | 115-125lm/W |

Produktbeskrivelse

T-Hee er et enkelt og tidløst armatur, der både fås til indbyg og påbyg. Indbygningsarmaturet har et smalt design, hvor indbygningshøjden er minimal. Armaturet fås med opal eller microprismatisk afskærmning. T-Hee fås desuden i fem forskellige størrelser og tilbydes også som et påbygningsarmatur.

LED driver forventet levetid >100.000h.

Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC