



T-LED Ecophon Master E



Model:	T-LED Ecophon Master E
Størrelse:	574 x 35 x 574 mm
mA/W:	Standard - 800mA/30W / 950mA/35W / 1100mA/40W
Optik:	Microprismatisk afskærmning - Backlight
Ra / Kelvin:	Ra80 - 3000K / 4000K - Option Ra90
Montering:	Indbyg i Ecophon Master E
IP / IK:	IP40 / IK08
Farve:	Standard – RAL9003
Materiale:	Aluminium
Vægt kg:	3kg
IEC62717 (L80B10):	100.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte - Option: Wago- / Wieland stikforbindelse
Styring:	On/Off / DALI / 1-10V / TRIAC dim
Startstrøm / Lækstrøm:	7.3A peak - 188us / 0.25mA
Standby power:	<0.5W
Flicker-free:	Pst LM: 0.024 / SVM: 0.003
Sikring C10:	32 pr. sikring
Lysstrøm:	135lm/W

Produktbeskrivelse

T-LED Master E er et unikt LED panel specielt udviklet og designet til Ecophon Master E loftsyst. Panelet er udviklet med samme kantdesign som Ecophon Master E loftplader, der i det synlige skinneresystem skaber et loft med skyggekant. Armaturet er en del af vores produktfamilie, T-LED, som er high-end interiørrarmatur, og armaturet har derfor samme gode lystekniske egenskaber.

LED driver forventet levetid 100.000h.

Armaturets certificering er under CIE EN 60598

1-2 & herunder EN550 15/EMC