



T-Model K



Model:	T-Model K
Størrelse:	565 x 110 x 330 mm
mA/W:	Standard - 80W / 120W / 150W
Optik:	Symmetrisk – Option: Asymmetrisk
Ra/Kelvin:	Ra70/80 - 3000K / 4000K
Montering:	Topmontering - Ø60 / 76 mm
IP:	66
Maling:	RAL7022 / RAL9005
Tilslutning:	Direkte - kabel
Styring:	DALI / 1-10V / Dynadim (22:00-06:00, 50%) eller Smartcity
IEC62717 (L90B10):	100.000h ved ta 25 grader
Materiale:	Aluminium - hærdet glas
Vægt kg:	7.1 kg
Sikring B16:	Standard - <48 pr. sikring
Lysstrøm:	op til 164 lm/W ved 80W

Produktbeskrivelse

T-Model K er Teamtronics bud på moderne vejbelysning velegnet til villaveje og større trafikerede veje. T-Model K er et enkelt og attraktivt armatur med belysning, stemning og design i fokus.

Transientbeskyttelse L/N-GND: 10kV

Transientbeskyttelse SR driver: 8 kV

LED driver forventet levetid >100.000h.

Armaturets certificering er under CIE EN 60598

1-2 & herunder EN550 15/EMC