



## T-Model P



|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Model:             | T-Model P                        |
| Størrelse:         | Ø152 x 3000 mm / 3500 mm         |
| mA/W:              | Standard - 24W / 48W             |
| Optik:             | Symmetrisk - Option: Asymmetrisk |
| Ra/Kelvin:         | Ra80 - 3000K / 4000K             |
| Montering:         | Flange                           |
| IP:                | 65                               |
| Maling:            | RAL9005                          |
| Tilslutning:       | Direkte - kabel                  |
| Styring:           | On/Off / DALI / 1-10V            |
| IEC62717 (L90B10): | 100.000h ved ta 25 grader        |
| Materiale:         | Aluminium                        |
| Vægt kg:           | 15 kg / 17.5 kg                  |
| Sikring B16:       | Standard - <48 pr. sikring       |
| Lysstrøm:          | 120lm/W                          |

### Produktbeskrivelse

T-Model P er et moderne belysningsarmatur, der egner sig særdeles godt til parker og pladsbelysning. Det fremtrædende design, gør at armaturet kommer i fokus, hvorfor det egner sig særdeles godt til moderne arkitektur og bebyggelse

Transientbeskyttelse L/N-GND: 10kV

Transientbeskyttelse SR driver: 8 kV

*LED driver forventet levetid >100.000h.*

*Armaturets certificering er under CIE EN 60598*

*1-2 & herunder EN550 15/EMC*