teamtronic

T-Model Z

CE | AC 220-240 | PF >0.95 | MacAdam 3/5 | IP65 | IK10 | Corrosion C4 | Transient 10kV

Model:	T-Model Z
Størrelse:	Ø170 x 900 mm
mA/W:	Standard - 12W / 25W
Optik:	Symmetrisk - Option: Asymmetrisk
Ra/Kelvin:	Ra70/80 - 3000K / 4000K
Montering:	Flange
IP:	65
Maling:	RAL7022 / RAL9005
Tilslutning:	Direkte - kabel
Styring:	On/Off / DALI / 1-10V
IEC62717 (L90B10):	100.000h ved ta 25 grader
Materiale:	Aluminium
Vægt kg:	12 kg
Sikring B16:	Standard - <48 pr. sikring
Lysstrøm:	65lm/W ved 12W Ra80 - 4000K

Produktbeskrivelse

T-Model Z er en pullert med et moderne og arkitektonisk design. Pullerten fås i Ø170 x 900 mm. Pullerten er velegnet til belysning af fortov, stier og offentlige arealer. T-Model Z skaber atmosfære og tryghed i dens omkringliggende miljø.

Transientbeskyttelse L/N-GND: 10kV
Transientbeskyttelse SR driver: 8 kV

LED driver forventet levetid 100.000h.
Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC