teamtronic



# T-Modular

CE | AC 220-240 | PF >0.9 | MacAdam 3 | TA° -25°/+35° | IP20 | IK07 | Corrosion C2

| | |
|---|---|
| Model: | T-Modular |
| Størrelse: | Ø180 x 111 mm (Cutout: Ø165mm) |
| mA/W: | Standard - 500mA/20W / 600mA/25W / 700mA/30W / 850mA/35W / 950mA/40W / 1050mA/45W |
| Optik: | 15° / 24° / 38° / 50° beam angle |
| Ra / Kelvin: | Ra80/90 - 3000K / 4000K - Option: Kelvin Change / RGBW |
| Montering: | Indbyg |
| IP / IK: | IP20 - Option: IP40 / IK07 |
| Farve: | Standard – RAL9016<br>Reflektorfarve – hvid, sort, sølv eller guld |
| Materiale: | Aluminium |
| Vægt kg: | 1.2 kg |
| IEC62717 (L80B10): | 100.000h ved ta 25 grader |
| Tilslutning: | Direkte - Option: Waga / Wieland stikforbindelse |
| Styring: | On/Off / DALI / 1-10V / Triac dim / Zigbee / BLE |
| Startstrøm / Lækstrøm: | 7.3 peak - 188us / 0.25mA |
| Standby power: | <0.5W |
| Flicker-free: | Pst LM: 0.024 / SVM: 0.003 |
| Sikring C10: | 32 pr. sikring |
| Lysstrøm: | 80-130lm/W |

**Produktbeskrivelse**

T-Modular er en attraktiv downlightserie. T-Modular kan både opleves diskret og enkel samtidig med, at den kan opleves moderne og fremtrædende i dens miljø. Dette skyldes dens mange udtryksmuligheder i valg af farve og reflektor. T-Modular er velegnet til brug i de fleste miljøer såsom gangarealer, mødelokaler, kontorer, foyer
med mere.

*LED driver forventet levetid 100.000h.*
*Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC*