



T-Modular



Model:	T-Modular
Størrelse:	Ø90 x 190 mm
mA/W:	Standard - 250mA/13W / 600mA/25W
Optik:	15° / 24° / 38° / 60° beam angle
Ra / Kelvin:	Ra80/90 - 3000K / 4000K
Montering:	Nedhængt
IP / IK:	IP20 - Option: IP40 / IK07
Farve:	Standard – RAL9005 Reflektorfarve – hvid, sort, sølv eller guld
Materiale:	Aluminium
Vægt kg:	1 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte
Styring:	On/Off
Startstrøm / Lækstrøm:	2.75A peak - 190us / 0.2mA
Standby power:	0 W
Flicker-free:	Pst LM: 0.00 / SVM: 0.004
Sikring C10:	59 pr. sikring
Lysstrøm:	80-130lm/W

Produktbeskrivelse

T-Modular er en produktserie, der tilbyder som både downligt, påbygningsarmatur og nedhængt armatur. T-Modular serien kan både opleves diskret og enkel samtidig med, at den kan opleves moderne og fremtrædende i dens miljø. Dette skyldes dens mange udtryksmuligheder i valg af farve og reflektor. T-Modular er velegnet til brug i de fleste miljøer såsom gangarealer, mødelokaler, kontorer, foyer med mere.

LED driver forventet levetid >50.000h.

Armaturets certificering er under CIE EN 60598

1-2 & herunder EN550 15/EMC