



## T-Rover Bright



|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Model:                 | T-Rover Bright                                                             |
| Størrelse:             | Ø435 x 115 mm (80 + 25 mm)                                                 |
| mA/W:                  | Standard 850mA/30W / 1100mA/40W                                            |
| Optik:                 | Microprismatisk / opal afskærmning<br>Option: op-/nedadlys standard 30/70% |
| Ra / Kelvin:           | Ra80 - 3000K / 4000K<br>Option: Ra90                                       |
| Montering:             | Nedhængt: wire rosette – 1500 mm – Option: pendel – 1000 mm                |
| IP / IK:               | IP20 / IK05                                                                |
| Farve:                 | Standard – RAL9003                                                         |
| Materiale:             | Aluminium                                                                  |
| Vægt kg:               | 4 kg.                                                                      |
| IEC62717 (L80B10):     | >50.000h ved ta 25 grader                                                  |
| Tilslutning:           | Direkte                                                                    |
| Styring:               | DALI / 1-10V / Push Dim - Option: Bluetooth / Nødllys                      |
| Startstrøm / Lækstrøm: | 7.6A peak - 182us / 0.42mA                                                 |
| Standby power:         | <0.5W                                                                      |
| Flicker-free:          | Pst LM: 0.00 / SVM: 0.002                                                  |
| Sikring C10:           | 43 pr. sikring                                                             |
| Lysstrøm:              | 120lm/W                                                                    |

### Produktbeskrivelse

T-Rover er et minimalistisk designarmatur med et enkelt udtryk. Armaturet fås med opal eller mikroprismatisk afskærmning og med/uden op- og nedlys. T-Rover fås desuden i flere forskellige størrelser til både påbygning og nedhængt montering med pendel eller wire.

*LED driver forventet levetid 100.000h.*

*Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC*