teamtronic

T-Sport

CE | AC 220-240 | PF >0.9 | MacAdam 3 | TA° -25°/+35° | IP20 | IK10 | Corrosion C2

Model:	T-Sport
Størrelse:	1205 / 1460 x 107 x 64.8 mm
mA/W:	Standard - 2000mA/75W
Optik:	40° / 60° / 90° / 120° beam angle - Option: anti-glare gitter
Ra / Kelvin:	Ra80 - 3000K / 4000K
Montering:	Nedhængt
IP / IK:	IP20 / IK10
Farve:	Standard – RAL9016
Materiale:	Aluminium
Vægt kg:	13.3 kg / 16 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte / Gennemfortrådning
Styring:	EasyAir sensor
Startstrøm / Lækstrøm:	24.9A peak - 215us / 0.4mA
Standby power:	< 0.37W
Flicker-free:	Pst LM: <0.06 / SVM: 0.08
Sikring C10:	16 pr. sikring
Lysstrøm:	150lm/W

Produktbeskrivelse

T-Sport er et særdeles effektivt og robust industriarmatur. Armaturet er specielt designet til belysning af idrætshaller, lagerhaller med mere, hvor der er højt til loftet, og hvor en stor lumenpakke er nødvendig.

LED driver forventet levetid 100.000h. Armaturets certi icering er under CIE EN 60598
1-2 & herunder EN550 15/EMC